

# Z-039\* Flanschzugöse

## DIN 11026 / ISO 5692-2.

<b>Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche</b>	240 mm		
<b>Oberfläche</b>	KTL-beschichtet		
<b>Typ</b>	86		
<b>ABG-Genehmigungs-Nr.</b>	N 2068		
<b>EWG-Genehmigungs-Nr.</b>	e4*94/20*0962*00		
<b>EWG-Werte</b>			
<b>zul. D-Wert</b>	130 kN		
<b>zul. Dc-Wert</b>	99 kN		
<b>zul. Stützlast</b>	2500 kg	2000 kg	1000 kg
<b>zul. V-Wert</b>	47 kN	55,2 kN	65 kN
<b>ABG-Werte</b>			
<b>zul. D-Wert</b>	130 kN		
<b>zul. Dc-Wert</b>	86,7 kN		
<b>zul. Stützlast</b>	2000 kg über 40 km/h, 2500 kg bis 40 km/h		
<b>zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers</b>	24000 kg		
<b>Werkstoff</b>	42CrMo4		
<b>Anzugsdrehmoment der Schrauben</b>	300 Nm		
<b>Fertiggewicht</b>	11,20 kg		

Bestell-Nr.	Benennung	Art.-Nr.
<b>30000802</b>	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V), 6-Loch-Flansch, Ausführung A	Z039
<b>30000862</b>	Anschweißplatte 162x162x30	Z041.3
<b>30001296</b>	Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50	Z041.5

\*Genehmigung nur für Ausführung Z039 gültig.

