

Z-039* Flanschzugöse

DIN 11026 / ISO 5692-2.

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche	240 mm		
Oberfläche	KTL-beschichtet		
Typ	86		
ABG-Genehmigungs-Nr.	N 2068		
EWG-Genehmigungs-Nr.	e4*94/20*0962*00		
EWG-Werte			
zul. D-Wert	130 kN		
zul. Dc-Wert	99 kN		
zul. Stützlast	2500 kg	2000 kg	1000 kg
zul. V-Wert	47 kN	55,2 kN	65 kN
ABG-Werte			
zul. D-Wert	130 kN		
zul. Dc-Wert	86,7 kN		
zul. Stützlast	2000 kg über 40 km/h, 2500 kg bis 40 km/h		
zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers	24000 kg		
Werkstoff	42CrMo4		
Anzugsdrehmoment der Schrauben	300 Nm		
Fertiggewicht	11,20 kg		

Bestell-Nr.	Benennung	Art.-Nr.
30000802	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 40 (42CrMo4V), 6-Loch-Flansch, Ausführung A	Z039
30000862	Anschweißplatte 162x162x30	Z041.3
30001296	Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50	Z041.5

*Genehmigung nur für Ausführung Z039 gültig.

