

Z-041.1* Flanschzugöse

DIN 74054-40D / ISO 8755.

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche	250 mm
Oberfläche	KTL-beschichtet
Typ	75
ABG-Genehmigungs-Nr.	M 2977
EWG-Genehmigungs-Nr.	e4*94/20*1205*00
EWG-Werte	
zul. D-Wert	125 kN
zul. Dc-Wert	100 kN
zul. Stützlast	1000 kg
zul. V-Wert	40 kN
ABG-Werte	
zul. D-Wert	125 kN
zul. Stützlast	1000 kg über 25 km/h, 2000 kg bis 25 km/h
zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers	14000 kg
Werkstoff	42CrMo4
Anzugsdrehmoment der Schrauben	250 Nm +30
Fertiggewicht	9,78 kg

Bestell-Nr.	Benennung	Art.-Nr.
30000801	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse $\varnothing 40$ (42CrMo4V), 6-Loch-Flansch, Ausführung 1	Z041.1
30001345	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse $\varnothing 40$ (42CrMo4V), 8-Loch-Flansch, Ausführung 2	Z041.2
30000862	Anschweißplatte 162x162x30	Z041.3
30001296	Schraubensatz bestehend aus 6 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50	Z041.5
30001302	Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50	Z042.4

*Genehmigung nur für Ausführung Z041.1 und Z041.2 gültig.

