

Z-042.2* Flanschzugöse

DIN 74053-50D1 / ISO 1102.

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche	250 mm			
Oberfläche	KTL-beschichtet			
Typ	80			
ABG-Genehmigungs-Nr.	M 2988			
EWG-Genehmigungs-Nr.	e11*94/20*0226*00			
ABG- und EWG-Werte				
zul. D-Wert	190 kN			
zul. Dc-Wert	135 kN			
zul. Stützlast	75 kN	65 kN	55 kN	LKW-Bereich
zul. V-Wert	1000 kg	2000 kg	2500 kg	LKW-Bereich
zul. Gesamtgewicht des Starrdeichselanhängers	27000 kg	25000 kg	23000 kg	23000 kg
zul. Stützlast	2000 kg	2500 kg	3000 kg	2000 kg
Lof-Bereich	bis 40 km/h	bis 40 km/h	bis 40 km/h	über 40 km/h
Werkstoff	42CrMo4			
Anzugsdrehmoment der Schrauben	250 Nm			
Fertiggewicht	11,06 kg			

Bestell-Nr.	Benennung	Art.-Nr.
30000800	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse Ø 50 (42CrMo4V), 8-Loch-Flansch	Z-042.2
30000862	Anschweißplatte 162x162x30	Z-041.3
30001296	Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x50	Z-041.5
30001302	Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M16x55, dacrometbeschichtet	Z-042.4

*Genehmigung nur für Ausführung Z-042.2 gültig.

