

Z-043.6* Flanschzugöse

DIN 11026 / ISO 5692-2.

Länge Mitte Auge bis Anschraubfläche	240 mm									
Oberfläche	grundiert									
Typ	Z-043									
ABG-Genehmigungs-Nr.	M 9627									
Kombinationen	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
zul. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	bis 25	bis 40	über 40	bis 25	bis 40	über 40	bis 40	über 40	bis 40	über 40
zul. Stützlast Anhänger (t)	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2	2	1,5	1,5
zul. Achslast Anhänger (t)	30	24	19	32	28	22	31	25	33	28
zul. Dc-Wert (kN)	102,4	94,2	85,2	104,6	99,9	90,9	103,5	95,7	105,7	99,9
Werkstoff	42CrMo4									
Anzugsdrehmoment der Schrauben	450 Nm									
Fertiggewicht	17,28 kg									

Bestell-Nr.	Benennung	Art.-Nr.
30000889	Flanschzugöse mit Typenschild, mit nichtgeschlitzter Buchse $\varnothing 40$ (42CrMo4V), 8-Loch-Flansch	Z-043.6
30001117	Anschweißplatte 210x210x40	Z-043.5
30001196	Schraubensatz bestehend aus 8 Stück Schrauben DIN 912 10.9 M20x80	Z-043.3

*Genehmigung nur für Ausführung Z-043.6 gültig.

