

# Z-063.1\* Zugöse

## DIN 74053-50A / ISO 1102.

|  |                  |         |         |
|--|------------------|---------|---------|
| <b>Querschnitt und Länge Mitte Auge</b>                                      | 57 x 65 x 375 mm |         |         |
| <b>Typ</b>   | Z-063.1          |         |         |
| <b>EWG-Genehmigungs-Nr.</b>  | e4*94/20*2088*00 |         |         |
| <b>Mehrachsanhänger (mit vertikal beweglicher Zugeinrichtung)</b>            |                  |         |         |
| <b>zul. D-Wert</b>   | bis 190 kN       |         |         |
| <b>Starrdeichselanhänger (mit vertikal nicht beweglicher Zugeinrichtung)</b> |                  |         |         |
| <b>zul. Stützlast</b>  | 800 kg           | 1000 kg | 1200 kg |
| <b>zul. Dc-Wert</b>  | 86,8 kN          | 79,5 kN | 71,9 kN |
| <b>zul. V-Wert</b>   | 29,4 kN          | 26,0 kN | 22,8 kN |
| <b>Werkstoff</b>   | S355J2G3         |         |         |
| <b>Fertiggewicht</b>   | 10,80 kg         |         |         |

| Bestell-Nr.     | Benennung   | Art.-Nr. |
|-----------------|---|----------|
| <b>30000336</b> | Zugöse ohne Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 50 (C67) | Z-063    |
| <b>30000343</b> | Zugöse mit Typenschild, mit geschlitzter Buchse Ø 50 (C67)  | Z-063.1  |

\*Genehmigung nur für Ausführung Z-063.1 gültig.

